

Ficha Técnica de Producto



MODELO: **UBXV4**

LÍNEA: **INDUSTRIASL PREMIUM**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK) HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO
HORMA	EEE TALLAS: 22-30 / (ANATÓMICA YERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO
PESO	PIE/581.7 PAR/1163.4
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)



Diseño Anatómico



Forros Antibacterianos



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Hule Acrilo-Nitrilo



Impermeable

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PV PEGADO Y
VULCANIZADO

PERFORMANCE
eco
LEATHER

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Micropiel Nubuck Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Micropiel Nubuck Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Micropiel Nubuck Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
5	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Bullón:	Malla Textil Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Lengüeta:	Malla Textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
10	Ojillos:	Sintéticos	Negro/Plata	10 Ganchos dieléctricos
11	Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro/Rojo	
12	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
13	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
14	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
15	Suela:	Hule compuesto Acrilo/Nitrilo	Negro	Antiderrapante, Acrilo-Nitrilo
16	Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Vde.	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
17	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
18	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro	Resistencia 50kg. A la tensión
19	Empaque:	Caja Individual	Craft/Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
20	Presentación:	Borceguí	Negro	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	15 cm
2	Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónicas, informáticas, hotelería y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

Ficha Técnica de Producto

MODELO: **UBXV4**

LÍNEA: **INDUSTRIASL PREMIUM**



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

MICROPIEL (PEACH NUBUCK PERFORMANCE) HIDROFUGADA IMPORTADA

CASCO

POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

HULE COMPUESTO SBR

HORMA

EEE TALLAS: **22-30** / (ANATÓMICA YERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; PEGADO VULCANIZADO

PESO

PIE/581.7 PAR/1163.4

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Forros Antibacterianos



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Hule SBR



Impermeable

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®
FORROS

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PV PEGADO Y
VULCANIZADO

PERFORMANCE
eco
LEATHER

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Nubuck Performance Imortada	Cracy Nubuck	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Nubuck Performance Imortada	Cracy Nubuck	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Piel Nubuck Performance Imortada	Cracy Nubuck	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
5	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Bullón:	Malla Textil Poliéster	Café	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Lengüeta:	Malla Textil Poliéster	Café	Hidrofugado, Flexible
9	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
10	Ojillos:	Sintéticos	Negro	10 Ganchos dieléctricos
11	Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro/Café	
12	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Café	40/3
13	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
14	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
15	Suela:	Hule compuesto Acrilo/Nitrilo	Nicotin	Antiderrapante, SBR
16	Plantilla:	Polimero - Poliuretano	Negro/Vde.	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
17	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
18	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Café/Nja.	Resistencia 50kg. A la tensión
19	Empaque:	Caja Individual	Craft/Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
20	Presentación:	Borceguí	Cracy Café	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfrangue:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	15 cm
2	Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónicas, informáticas, hotelería y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

Ficha Técnica de Producto

MODELO: **UBXV4**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	MICROPIEL (PEACH NUBUCK PERFORMANCE) HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HULE COMPUESTO SBR
HORMA	EEE TALLAS: 25-30 / (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO
PESO	PIE/581.7 PAR/1163.4
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)



Diseño Anatómico



Forros Antibacterianos



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Hule SBR



Impermeable

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PV PEGADO Y
VULCANIZADO

PERFORMANCE
eco
LEATHER

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Nubuck Performance Imortada	Azúl	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Nubuck Performance Imortada	Azúl	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Piel Nubuck Performance Imortada	Azúl	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
5	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Bullón:	Malla Textil Poliéster	Azúl	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Lengüeta:	Malla Textil Poliéster	Azúl	Hidrofugado, Flexible
9	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
10	Ojillos:	Sintéticos	Negro	10 Ganchos dieléctricos
11	Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Café/Nja.	
12	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Azúl	40/3
13	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
14	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
15	Suela:	Hule SBR	Ambar	Antiderrapante, Hule SBR
16	Plantilla:	Polimero - Poliuretano	Negro/Vde.	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
17	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
18	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50kg. A la tensión
19	Empaque:	Caja Individual	Craft/Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
20	Presentación:	Borceguí	Azúl	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	15 cm
2	Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónicas, informáticas, hotelería y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.